

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 07/24-1

Праймер нефтеполимерный модифицированный

Партия №1

Количество: 40 тонн.

Дата изготовления: 4.07.2024

Праймер нефтеполимерный представляет собой однокомпонентный состав на основе нефтеполимерных смол, каучуков, полимерных добавок в специально подобранных органических растворителях. Отличительной особенностью данного полупрозрачного продукта является добавление органического Красящего пигмента, позволяющего четко выделить обработанную поверхность.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом, проветриваемом, защищённом от света месте при температуре от -25 °С до +30 °С. Хранения поддонов с праймером должно производиться в один ряд по высоте. Праймер должен храниться при соблюдении правил хранения легковоспламеняющихся материалов. Гарантийный срок хранения - 18 мес.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в паллетах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Продукция должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся веществ.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм	Допуск	Значение	Метод испытаний
Массовая доля нелетучих веществ	%	в пределах	45-50	ГОСТ 31939-2022
Время высыхания	Мин.	не более	30	ГОСТ 19007-73
Теплостойкость	°С	Не менее	110	ГОСТ 26589-94
Условная вязкость	сек.	в пределах	15-30	ГОСТ 8420-2022 на вискозиметре ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм	Значение
Объем тары	л	20
Масса нетто	кг	16
Количество шт на паллете	шт.	33
Масса брутто паллеты*	кг	612



Инженер-технолог



В. Феоктистов